



Virkesupplag - vålta

Det är Kågnäsvägens samfällighetsförening eller markägaren som, utifrån vägens utformning och användningsområde, bestämmer var våltan ska placeras. En vålta bör dock ha ett minsta avstånd till vägbankanten på 3 meter.

Om det finns sammanhängande skog eller motsvarande närmare vägen än 3 meter från väggkanten får avståndet vara samma som till de andra hindren längs vägen.

Om man behöver placera virket närmare än 3 meter kan detta ske genom samråd med väghållaren om trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Möjliga åtgärder kan vara tillfällig hastighetsnedsänkning, skyltning eller tillfälliga räcken.

Våltans utformning

- Virket ska läggas upp med stockändarna mot vägen.
- Virket i våltan ska vara jämndraget mot vägsidan.
- Våltans idealhöjd är 3 – 3,5 meter och den får inte vara högre än 4,5 meter ovan vägbanan.
- Våltans bredd (det vill säga stockarnas längd) bör i normalfallet inte överstiga 6 meter, exkl. eventuellt indrag.
- Lägg våltan på underlägg. Var noga vid lastning så att stenar inte följer med i lasset.
- Koncentrera virket till få högar. Detta underlättar lastningsarbetet och minskar risken att föroreningar följer med virkesfordonet.
- Lägg i normalfallet inte stockar kortare än 2,7 meter i våltan. Det finns risk att kortare stockar faller av under vidaretransporten.